

## [Canon uundus uute objektiivide ja kinokaameraga EOS C400](#)

10 months tagasi Autor: [Marko Habicht](#)

Canon täiendas oma tootevalikut hübriidseeriasse kuuluva objektiivi RF 35mm F1.4L ja EOS C400 kinokaameraga, kokkusobiva CN7x17 KAS T Cine Servo objektiivi ja kompaktse Speedlite EL-10 välguga.

Samuti on kuulda kõlakaaid, et üsna pea võiks saada täiendus ka Hübriidkaamerate valik Lipulaevaga EOS R1.



### **RF 35mm F1.4L VCM hübriidobjektiiv**

RF 35mm F1.4L VCM on esimene omataoline hübriidobjektiiv, mis on mõeldud nii fotode kui videote tegemiseks. See objektiiiv pakub sujuvat fookusest, lühikest fookussügavust ja minimaalset fookuse ujumist, mis on eriti kasulik videograafidele. Objektiiivil on 11-labaline diafragma ja mugav iirise juhtimise rõngas, mis võimaldab täpset ava reguleerimist. Canoni sõnul sobib suurepäraselt nii fotoajakirjanikele kui ka sisuloojatele, kes vajavad kiiret ja täpset fookuseerimist muutuvates olukordades.

Uue RF objektiivi kaal on umbes 540 grammi, samas kui EF versiooni kaal on 760 grammi. Uus RF objektiiiv on ka eelkäijast ligikaudu 6,2 mm lühem.

Peamised parameetrid:

- Fookuskaugus: 35mm
- Maksimaalne ava: f/1.4
- Ava labade arv: 11
- Kaal: Kergem kui eelmine EF mudel
- Spetsiaalne iirise juhtimise rõngas videograafidele
- Bajonett RF
- Hind: 2069€



### Speedlite EL-10 välk

Speedlite EL-10 on kerge ja kompaktne välk, mis on loodud pakkuma kiiret välgu sagedust ja sujuvat integreerimist kaamera funktsioonidega, omades vajalike ühendusi uute Canoni kaameratega infovahetuseks. See sobib ideaalselt portreefotograafidele ja sisu loojatele, kes vajavad paindlikkust ja kontrolli valgustuse üle. Speedlite EL-10 võimaldab juhtida valgustust nutitelefoni rakenduse kaudu, muutes seadistuste kohandamise lihtsaks.

Peamised parameetrid:

- Laadimisaeg: 1,5 sekundit
- Kaal: 284g
- Toide: 4 AA patareid
- Zoom katvus: 24-105mm
- Hind: 349



### **EOS C400 kinokaamera ja CN7x17 KAS T Cine Servo objektiiiv**

EOS C400 on kompaktses keres 6K täiskaader kinokaamera, mis pakub suurepärast jõudlust ja paindlikkust. Kaameral on 16 stoppi dünaamilist ulatust ja kolm ISO taset, mis tähendab suurepärast võimekust ka vähese valgusega. EOS C400 toetab Dual Pixel CMOS AF II tehnoloogiat, pakkudes täpset fokuseerimist ja näo/ silmade/ keha jälgimist. See kaamera on mõeldud professionaalsetele filmitegijatele ja sisuloojatele, kes vajavad tippasemel jõudlust ja paindlikkust erinevates tootmiskeskondades. Sobides kenasti nii suurtesse produktsioonidesse, kui run and gun situatsioonides.

Peamised parameetrid:

- Sensor: 6K täiskaader BSI CMOS
- Dünaamiline ulatus: 16 stoppi
- ISO tasemed: 800, 3200, 12800
- Toetab RF ja PL objektive
- Dual Pixel CMOS AF II tehnoloogia
- Hind: 9299€



### **CN7x17 KAS T Cine Servo objektiiiv**

CN7x17 KAS T Cine Servo objektiiiv pakub 7x optilist suumi ja 17-120mm fookuskaugust, sobides erinevateks tootmisstiilideks, sealhulgas spordiülekanded, dokumentaalfilmid ja virtuaalsed produktsioonid. Objektiiivil on 11 iirise laba, mis loob siidiseid fookusest väljas olevaid taustu. See objektiiiv on mõeldud professionaalsetele filmitegijatele, kes vajavad täpset ja mitmekülgset tööriista.

Peamised parameetrid:

- Fookuskaugus: 17-120mm
- Optiline suum: 7x
- Ava labade arv: 11
- Kaal: Kerge ja kompaktne disain
- Saadaval nii RF kui PL bajonetiga
- Eeldatav hinnatase <24000€



### Lõpetuseks ka kõlakad ja uue R1 arendusteavitust

Teadu on, et Kaamera sisaldab uut pildiprotsessorit DIGIC Accelerator lisaks olemasolevale DIGIC X protsessorile, mis koos kolmanda, uue CMOS sensoriga võimaldavad suurt andmemahu kiirelt töödelda. Tänu uuele pilditötlussüsteemile ja süvaõppele saavutatakse täpne ja kiire objektivastus, mis on eriti kasulik spordi- ja uudisfotograafidele ning videotootjatele. Kaamera arendustööd jätkuvad ja seda testitakse rahvusvahelistel spordiüritustel, et püüda olulisi ja mõjusaid hetki.

Lühidalt: Canoni sõnul Analooge mitte omav!

Kahjuks hetkel rohkem teada ei ole.

<https://www.youtube.com/watch?v=MC2hbcyQLck>

- [Uudised](#)
- [Digifotokad](#)

Pilt

