Kuidas valida boiler, segisti, dušinurk ja WC-pott nii, et need sobiksid korteri olemasolevate ühendustega?

11 min tagasi - 10.11.2026 Autor: AM

(Sisuturundus)

Vannitoa või köögi seadmete väljavahetamisel selgub tihti alles paigalduse käigus, et uue boileri kinnituspoldid ei kattu vanade aukudega, duširenni haisulukk on paneelmaja põranda jaoks liiga kõrge või seinapoti äravool jääb püstakust valele kõrgusele. Õigete tehniliste mõõtude ja ühendusviiside eelnev kontrollimine hoiab ära olukorra, kus tellitud seade tuleb ümber vahetada või seinas plaadid uuesti lahti võtta.

Miks tehnilised mõõdud määravad valiku rohkem kui disain

Mustamäe, Lasnamäe, Õismäe ja Põhja-Tallinna korterites ning vanemates eramajades on torustiku teljed, šahtide laius ja põrandakonstruktsiooni kõrgus enamasti ette antud. Kui uut seadet valitakse ainult foto järgi, võib paigaldusel selguda, et segisti ekstsentrikud ei ulatu seinasiseste liitmikeni või uue boileri korpus ei mahu šahti ukse vahelt sisse.

Et tehniliste parameetrite võrdlemine oleks lihtsam, koondab Eesti sanitaartehnika e-pood Sanitaartehnika24 üle 24 000 toote, mida saab filtreerida täpsete mõõtude, paigaldusviisi, võimsuse ja ühenduskeermete järgi. Nii saab enne tellimist veenduda, et valitud seade sobib olemasolevate kommunikatsioonidega ilma torustikku ümber ehitamata.

Veeboilerid: kuiv küttekeha, paagi sügavus ja kinnituspoltide samm

Boileri valikul on esimene kriteerium tarbimismaht: ühe- kuni kaheliikmelisele leibkonnale piisab enamasti 50–80-liitrisest mudelist, kolme- kuni neljaliikmelisele perele sobib 80–120-liitrine boiler ning vanni või suurema eramaja puhul 150–200-liitrine paak.

Tallinna ja Harjumaa lubjarikka vee korral tasub eelistada kuiva (steatiit-) küttekehaga mudeleid, näiteks Atlantic Steatite või Ariston Velis seeriaid. Kuiv küttekeha paikneb emailitud terashülsi sees ega puutu veega otse kokku, mistõttu tekib selle pinnale oluliselt vähem katlakivi ja hooldusvälp on pikem kui tavalise sukelküttekehaga boileril.

Kitsasse tualettruumi šahti või vannitoakappi sobivad lameda korpusega kahe paagiga mudelid, mille sügavus on vaid 27–30 cm. Samuti tasub enne ostu üle mõõta vana boileri kinnituskronsteini poltide vahe (levinud sammud on 240 mm ja 300 mm) ning kontrollida, kas mudel on mõeldud vertikaalseks või horisontaalseks paigalduseks. Kõik levinud mahud ja kinnitusviisid on koondatud kategooriasse elektriboilerid ja veeboilerid.

Segistid ja dušisüsteemid: tsentrite vahe 150 mm ja termostaadi eelised

Seinale kinnitatavate duši- ja vannisegistite standardne ühendustsentrite vahe on Euroopas 150 mm (± 15 mm ekstsentrikute abil) ning ühendusmutrid 3/4-tollise keermega. Valamu- ja köögisegistid kinnitatakse ühe avaga (tavaliselt 35 mm) valamu või tööpinna külge ning ühendatakse painduvate survevoolikutega (3/8" või 1/2" keermega) nurkkraanide külge.

Dušinurkades ja perevannitubades annavad tuntava mugavuse Grohe ja Hansgrohe termostaatsegistid, mis hoiavad veetemperatuuri stabiilselt 38 °C juures ka siis, kui samal ajal avatakse köögikraan või tõmmatakse tualetis vett. Köögis on praktilised kõrge pööratava tilaga ja väljatõmmatava dušiotsikuga mudelid, millega on mugav loputada suuri ahjuplaate ja potte. Täielik valik on leitav lehel vannitoa ja köögi segistid.

Dušinurgad, klaasseinad ja äravoolurennid: mida jälgida väikese vannitoa puhul

Korteri vannitoas loeb iga sentimeeter. Kui ruumi laius ei võimalda tavalise pöördukse avamist, lahendab olukorra liugustega dušinurk (80×80 cm või 90×90 cm) või seina äärde kokkuvolditavate ustega lahendus. Avatud planeeringuga pesuruumides kasutatakse üha enam Radaway ja Brasta Glassi 6 mm või 8 mm paksusest karastatud turvaklaasist walk-in dušiseinu, mille kaitsekiht (EasyClean / FastClean) vähendab veeplekkide ja lubjasette kinnitumist klaasile.

Kui dušinurk ehitatakse ilma aluseta otse plaaditud põrandale, tuleb tähelepanu pöörata duširenni paigalduskõrgusele. Paneelmajades on põrandavalu kiht sageli

õhuke, mistõttu sobivad sinna madala haisulukuga (65–70 mm) roostevabast terasest ACO äravoolurennid pikkusega 600–900 mm. Klaaslahendused, valamukapid ja peegelkapid on leitavad kategoorias dušinurgad, dušiseinad ja vannitoamööbel.

WC-potid, seinaraamid ja tarne koos paigaldusvõimalusega

Põrandapealse WC-poti vahetamisel tuleb esmalt kontrollida kanalisatsiooni äravoolu suunda: kas toru läheb otse taha seina (horisontaalne tahajooks, tsentri kõrgus põrandast 180 mm), 30-kraadise nurga all või otse alla põrandasse (allajooks). Seinapealse WC-poti puhul määrab stabiilsuse kvaliteetne terasest seinaraam (nt Geberit Duofix või Gustavsberg Triomont), mille standardkõrgus on 112 cm ning kinnituspoltide samm 180 mm või 230 mm. Hügieeni ja lihtsama puhastamise huvides eelistatakse tänapäeval servata loputusega (rimless) keraamikat ja vaikselt sulguvat (soft-close) prill-lauda. Sobivad komplektid leiab jaotisest WC-potid ja seinaraamid.

Sanitaartehnika24 e-poest tellides saab iga toote juures valida kas tavapärase kuller- ja pakiautomaaditarne üle Eesti või märkida ostukorvis soovi korral juurde paigalduse partnerfirma poolt. Kui tellimusele valitakse juurde partneri paigaldus, on kauba linnasisene kohaletoimetamine objektile hinna sees (0 €).

- Uudised
- Sisuturundus

Pilt

